EHRET

Schiebeläden mit System

Sliding shutter systems



Das Einfache ist immer genial – und das Geniale immer einfach. Schiebeläden sind die simpelste und zugleich eleganteste Form, Schatten zu werfen.

Brilliant things are always simple – and simple things are always brilliant. Sliding shutters are the simplest, most elegant way of casting shadows.

Schiebeläden Sliding shutters

KITA, Chemnitz (DE) | Mod.: SUN-MAX15

Modelle Models

VARIO-MAX28



MATRICO-MAX70

SUN-MAX37V

SL-MAX15 *

* mit Holzdekor- oder Echtholz-Lamellen möglich | * available with wood finish or real wood slats

Hotel Central, Regensburg, (DE) | Mod.: PL-LO

Modelle Models

PARIS-MAX15



PL-LO

PLANO

CADROTEX

Rahmenprofile Frame profiles



R75



AR75



R48



SL



SL12



MAX15



MAX28



MAX37



MAX70



SUN-P70



SN75



AR61-SE



AR61-B1



AR61-B2

Füllungen Centres

Lamellen | Slats



JS



JZ



MS



PARIS



SL



NATURE 22



NATURE 15



SUN P70



GE



SUN L54

Flächige Füllungen | Full-surface centres



PLANO



VARIO



MATRICO



PL



PL-LO



PL-N



PL-N2



TSW



CADROTEX



SILENCIO



LINEA

Maximalmaße Maximum dimensions

Schiebeläden | Sliding shutters

Rahmen Frame	**Füllung** Centre	**Modellname** Model name	**Breite max.** [1] Width max. [1]	**Höhe max.** [1] Height max. [1]	**mit Schraublamelle** with screw slat	**untere Führung** [5] untere Führung [5]	**Gewicht kg/m²** [2] Weight kg/m² [2]
R75	GE/GE-SE	GE/GE-SE	1200	2500		Typ A/B	10
	JS	JS	1100	3000		Typ A/B	9
	JS	JSV	800	1900		Typ A/B	9
	MS	MS	1100	3000		Typ A/B	9
	MS	MSV	800	1900		Typ A/B	9
	PARIS	PARIS	1700	3000	✓	Typ A/B	8
	SL	SL-R75	2100	3000	✓	Typ A/B	9
	SUN L54	SUN-R75	2100	3000	✓	Typ A/B	9
	SUN L54	SUN-R75V	1200	1900		Typ A/B	9
AR75	PL	PL	1500	3000		Typ A/B	9
	PL	PL-LO	1500	3000		Typ A/B	9 [3]
TZR75	TIZO	TIZO	1200	2500		Typ A/B	13
	TSW	TSW	1200	2500		Typ A/B	13
	TZ/TZO	TZ/TZO	1800	2500		Typ A/B	12
R48	GE/GE-SE	GE/GE-SE	1200	2500		Typ A/B	10
	JS	NICE	1100	3000		Typ A/B	8
	JS	JSV	800	1900		Typ A/B	8
	MS	MS	1100	3000		Typ A/B	8
	MS	MSV	800	1900		Typ A/B	8
	PARIS	PARIS	1700	3000	✓	Typ A/B	8
	SL	SL-R48	2100	3000	✓	Typ A/B	9
	SUN L54	SUN-R48	2100	3000		Typ A/B	9
	SUN L54	SUN-R48V	1200	1900		Typ A/B	9
SL	SL	SL	2100	2500		Typ A/B	9
SL12	NATURE 15	NATURE-SL12	2100	3000		Typ A/B	15
	MATRICO	MATRICO	1250	2500		Typ A/B	9 [3]
	PLANO	PLANO	1500	3000		Typ A/B	9
	VARIO	VARIO	1500	3000		Typ A/B	9 [3]
SUN-P70	SUN-P70	SUN-P70	2100	3000	✓	Typ A/B/C	14
SN75	Textil	CADROTEX	2300	5000		Typ A/B/C	11
AR61-SE	Schallschutz	SILENCIO	1500	3000		Typ A/B/C	12
AR61-B1	PL	PL-N Variante 1	1500	3000		Typ A/B/C	9
AR61-B2	PL	PL-N Variante 2	1500	3000		Typ A/B/C	9

[1] Alle Maße in mm | All dimensions in mm
[2] Alle Gewichte wurden auf- oder abgerundet und sind nur Circa-Werte. | All weights are rounded either up or down and are only approximate values.
[3] Abhängig von Ausschnitt/Füllung | Depends on cut/centre
[5] Weitere Varianten wie Typ B oder Kammrost möglich | Additional options, such as type B or comb grating possible

Rahmen Frame	**Füllung** Centre	**Modellname** Model name	**Breite max.** [1] Width max. [1]	**Höhe max.** [1] Height max. [1]	**mit Schraublamelle** with screw slat	**untere Führung** [5] untere Führung [5]	**Gewicht kg/m²** [2] Weight kg/m² [2]
MAX15	JS	JS-MAX15	1100	3000		Typ A/B	11
	JZ	JZN-MAX15	1000	3000		Typ A/B	12
	NATURE 22	NATURE	2100	3000		Typ A/B	16
	MATRICO	MATRICO-MAX15	1250	3000		Typ A/B	10 [3]
	MS	MS-MAX15	1100	3000		Typ A/B	11
	PARIS	PARIS-MAX15	1700	3000	✓	Typ A/B	11
	PLANO	PLANO-MAX15	1500	3000		Typ A/B	10
	SL	SL-MAX15	2100	3000	✓	Typ A/B	12
	SUN L54	SUN-MAX15	1800	3000	✓	Typ A/B	12
	VARIO	VARIO-MAX15	1500	3000		Typ A/B	10 [3]
MAX28	SRL13	LINEA	1500	3000		Typ A/B	14
	MATRICO	MATRICO-MAX28	1250	3000		Typ A/B	10 [3]
	PLANO	PLANO-MAX28	1500	3000		Typ A/B	10
	VARIO	VARIO-MAX28	1500	3000		Typ A/B	10 [3]
MAX37	JS	JS-MAX37	1100	3500		Typ A/B/C	11
	JS	JS-MAX37V	800	1900		Typ A/B	11
	MS	MS-MAX37	1100	3500		Typ A/B/C	11
	MS	MS-MAX37V	800	1900		Typ A/B	11
	PARIS	PARIS-MAX37	1700	3500	✓	Typ A/B/C	11
	SL	SL-MAX37	2100	3500	✓	Typ A/B/C	11
	SUN L54	SUN-MAX37	1800	3500	✓	Typ A/B/C	11
	SUN L54	SUN-MAX37V	800	1900		Typ A/B/C	12
MAX70	JS	JS-MAX70	1100	5500		Typ C	16
	JZ	JZN-MAX70	1000	5500		Typ C	16
	MATRICO	MATRICO-MAX70	1500	5500		Typ C	14 [3]
	MS	MS-MAX70	1100	5500		Typ C	16
	PARIS	PARIS-MAX70	1700	5500		Typ C	16
	PLANO	PLANO-MAX70	1500	5500 [4]		Typ C	14
	SL	SL-MAX70	2100	5500		Typ C	16
	SUN L54	SUN-MAX70	1800	5500	✓	Typ C	16
	VARIO	VARIO-MAX70	1500	5500 [4]		Typ C	14 [3]

[1] Alle Maße in mm | All dimensions in mm
[2] Alle Gewichte wurden auf- oder abgerundet und sind nur Circa-Werte. | All weights are rounded either up or down and are only approximate values.
[3] Abhängig von Ausschnitt/Füllung | Depends on cut/centre
[4] Abhängig von Blechgröße | Depends on sheet size
[5] Weitere Varianten wie Typ B oder Kammrost möglich | Additional options, such as type B or comb grating possible

Flügel mit größeren Maßen sind bei einigen Modellen durch Verwendung von Querfriesen, Längsfriesen oder Stützprofilen nach technischer Klärung möglich.

After technical clarification, sashes in larger sizes are possible for some models by using horizontal cross-panels, vertical cross-panels or support profiles.

Schachter, München/Munich (DE) | Mod.: SUN-R75V

Verbindungen Joints



Querfries Q 60
Horizontal cross-panel Q 60



R75 | AR75 | TZR75 | R48
MAX15 | MAX37

Rechteckrohre
Rectangular tubes



30 x 15 mm: MAX37 | MAX15
50 x 25 mm: MAX28 | MAX70

Längsfries
Vertical cross-panel



R75 | TZR75 | R48
MAX15 | MAX37 | MAX70

Stützprofil
Support profile



R75 | AR75 | R48

Beschläge Fittings



Anschlagschemen Stop diagrammes

1/R



1/L



2/LL



2/LL-R



3/LLL



3/RRR



3/LLL-RR



3/LL-RRR



1/L-R



2/RR



2/L-RR



2/LL-RR



3/LLL-R



3/L-RRR



3/LLL-RRR





Die Anschlagschemen werden von innen betrachtet bezeichnet. Die Bezeichnung 2/LL-R steht für 2 Laufschienen, 2 Flügel links (LL) und 1 Flügel rechts (R).

The stop diagrammes are sketched as if viewed from the inside. The term 2/LL-R stands for 2 rails, 2 sashes left (LL) and 1 sash right (R).

Stade de Sion, Sion (CH) | Mod.: SUN-R75

ECO 60 (0 – 60 kg)





Laufschiene ECO 60
Rail ECO 60

Laufwagen 60
Trolley 60

Laufwagenstopper L60
Trolley stopper L60

ECO 100 (61 – 100 kg)





Laufschiene ECO 100
Rail ECO 100

Laufwagen 100
Trolley 100

Laufwagenstopper L100
Trolley stopper L100

Aufhängungen oben Suspensions, top

System A75



System A105



System A148



System A195



Führungen unten Profile guides, bottom

Punktuelle Führung – Typ A „Profilführung“
Punctiform profile guide – Type A







Durchgehende Führung – Typ B [1],Typ C [2] „Schiebeführung“
Continuous profile guide – Type B [1], Type C [2]







[1] Typ B „Standard“ bis Flügelhöhe 3000 mm | Type B "standard" up to sash height of 3000 mm
[2] Typ C „verstärkt“ ab Flügelhöhe 3000 mm | Type C "reinforced" from sash height of 3000 mm

System A75 System A75

Durchgehendes Trägerprofil und Profilblende. Die Blende wird mit Trägerbügeln unsichtbar befestigt.

Continuous carrier profile and profile cover. The cover is invisibly attached with carrier brackets.

System A75 | ECO 60 | BT 32 | Typ A
System A75 | ECO 60 | BT 32 | Type A



PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

System 75 | ECO 60 | BT 48 | Typ A
System 75 | ECO 60 | BT 48 | Type A



MAX15 | MAX28[1] | MAX 37[1] | SCREEN[1]

(a) benötigte Einbauhöhe | Required installation height
(b) Wandabstand | Wall clearance

(1) Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

System 75 | ECO 100 | BT 32 | Typ B
System 75 | ECO 100 | BT 32 | Type B



R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

System 75 | ECO 100 | BT 48 | Typ B
System 75 | ECO 100 | BT 48 | Type B



MAX15 | MAX28[1] | MAX 37[1] | SCREEN[1]

[1] Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

System A105 System A105

Durchgehendes Trägerprofil und Profilblende. Die Blende wird mit Trägerbügeln unsichtbar befestigt.

Continuous carrier profile and profile cover. The cover is invisibly attached with carrier brackets.

System A105 | ECO 60 | BT 32 | Typ A
System A105 | ECO 60 | BT 32 | Type A



R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

System A105 | ECO 60 | BT 70 | 40er F
System A105 | ECO 60 | BT 70 | 40er F



MAX70(1) | SUN-P70(1)

(a) benötigte Einbauhöhe | Required installation height
(b) Wandabstand | Wall clearance

(1) Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

System A105 | ECO 100 | BT 32 | Typ B
System A105 | ECO 100 | BT 32 | Type B



R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

System A105 | ECO 100 | BT 70 | 40er F
System A105 | ECO 100 | BT 70 | 40er F



MAX70(1) | SUN-P70(1)

(1) Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

System A148 System A148

Durchgehendes Trägerprofil und Profilblende. Die Blende wird mit Trägerbügeln unsichtbar befestigt.

Continuous carrier profile and profile cover. The cover is invisibly attached with carrier brackets.

System A148 | ECO 60 | BT 32 | Typ A
System A148 | ECO 60 | BT 32 | Type A



PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

System A148 | ECO 60 | BT 48 | Typ A
System A148 | ECO 60 | BT 48 | Type A



MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)

(a) benötigte Einbauhöhe | Required installation height
(b) Wandabstand | Wall clearance

(1) Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

System A148 | ECO 100 | BT 32 | Typ B
System A148 | ECO 100 | BT 32 | Type B



PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

System 148 | ECO 100 | BT 48 | 40er F
System 148 | ECO 100 | BT 48 | 40er F



MAX15 | MAX28[1] | MAX 37[1] | SCREEN[1]

[1] Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

System A195 System A195

Aufhängesystem mit Wand-Basisprofil und einzelnen Trägern zum Einhängen. Die geteilte Blende besteht aus zwei Strangpressprofilen mit Steckverbindung. Die Blende wird mit Trägerbügeln unsichtbar befestigt.

Suspension system with basic wall profile and individual carriers for attachment. The divided cover consists of two extruded profiles with plug connections. The cover is invisibly attached with carrier brackets.

System A195 | ECO 60 | BT 48 | Typ A
System A195 | ECO 60 | BT 48 | Type A



MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)

System A195 | ECO 60 | BT 70 | 40er F
System A195 | ECO 60 | BT 70 | 40er F



MAX70(1) | SUN-P70(1)

(a) benötigte Einbauhöhe | Required installation height
(b) Wandabstand | Wall clearance

(1) Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

System A195 | ECO 100 | BT 48 | Typ B
System A195 | ECO 100 | BT 48 | Type B



MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)

System A195 | ECO 100 | BT 70 | 40er F
System A195 | ECO 100 | BT 70 | 40er F



MAX70(1) | SUN-P70(1)

(1) Profilführungsrahmen Typ C ab 3000 mm Flügelhöhe verwenden | Use profile guide frame type C from 3000 mm sash height
* 40 mm bei unterer Führung Typ C | 40 mm with lower guide type C

Untere Führung Lower guide

Typ A – punktuelle Führung mit Ladeneinstand/Ladenüberstand

Type A – punctiform guide with shutter distance to reveal/shutter overhang



Typ A 010
Type A 010



Typ A 020
Type A 020



Typ A 025
Type A 025



Typ A 030
Type A 030



Bodenmontage
Floor installation

Typ B und Typ C – durchgehende Führung mit mit Ladeneinstand / Ladenüberstand

Type B and type C– continuous guide with shutter distance to reveal/shutter overhang



Typ B 010
Type B 010



Typ B 020
Type B 020



Typ B 025
Type B 025



Typ B 030
Type B 030



Typ C
Type C



Bodenmontage mit Winkel 30/30/4
Floor installation with angle 30/30/4

Basiswinkel Basic angle

ECO 60





PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12



MAX15 | MAX28 | MAX37 | SCREEN



MAX70 | SUN-P70

ECO 100





PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12



MAX15 | MAX28 | MAX37 | SCREEN

Deckenmontage Ceiling installation



R75



R75



MAX70



MAX37 | MAX28 | MAX15

Deckenmontagen erfolgen über Schienenkombinationen. Es stehen zwei Decken-Laufschienen mit Schienenbreiten von 33 und 55 mm zur Verfügung (Höhe: je 56 mm).

Shutters can be ceiling-mounted using rail combinations. Two ceiling rails with rail widths of 33 and 55 mm are available (height: 56 mm each).

Fischerwerke



Dosteba



Beschläge und Zubehör Fittings and accessories

Durchgehende Führung | Continuous guide



Kammrost | Comb grating



Fensterbankführung | Window sill guide



Untere Führung abgedeckt | Lower guide covered



Laufschienenstopper Typ B, C | Trolley stopper type B, C



Laufschienenstopper Typ A | Trolley stopper type A



Beschläge und Zubehör Fittings and accessories

Kantriegel | Square bolt





Mittelverschluss | Middle closure



Schiebeladenriegel | Sliding shutter lock



Elektroantrieb Electric drive

Antrieb 230V | 230V drive

Verdeckter Antrieb | Hidden drive

Antrieb Solar 12V | 12V solar drive

Gefederter Seilzug | Spring-loaded cable pull

Faltschiebeläden Folding sliding shutters

Hotel National, Montreux (CH) | Mod.: AMS

Modelle Models

JS

PL-LO

PL

PARIS-R48

Seniorenzentrum, Konstanz (D) | Mod.: JS

Maximalmaße Maximum dimensions

Faltschiebeläden | Folding sliding shutters

Rahmen Frame	**Füllung** Centre	**Modellname** Model name	**Breite min.** [1] Width min. [1]	**Höhe max.** [1] Height max. [1]	**mit Schraublamelle** with screw slat	**Gewicht kg/** m^2 [2] Weight kg/m^2 [2]
R75	GE/GE-SE	GE/GE-SE	600	2500		10
	JS	JS	600	3000		9
	MS	MS	600	3000		9
	PARIS	PARIS	600	3000	✓	8
	SL	SL-R75	600	3000	✓	9
	SUN L54	SUN-R75	600	3000	✓	9
AR75	PL	PL	600	3000		9
	PL	PL-LO	600	3000		9 [3]
TZR75	TIZO	TIZO	600	2500		13
	TSW	TSW	600	2500		13
	TZ/TZO	TZ/TZO	600	2500		12
R48	GE/GE-SE	GE/GE-SE-R48	600	2500		10
	JS	JS-R48	600	3000		8
	MS	MS-R48	600	3000		8
	PARIS	PARIS-R48	600	3000	✓	8
	SL	SL-R48	600	3000	✓	9
	SUN L54	SUN-R48	600	3000	✓	9
SL	SL	SL	600	2500		9
SL12	MATRICO	MATRICO	600	2500		9 [3]
	PLANO	PLANO	600	3000		9
	VARIO	VARIO	600	3000		9 [3]

[1] Alle Maße in mm | All dimensions in mm
[2] Alle Gewichte wurden auf- oder abgerundet und sind nur Circa-Werte. | All weights are rounded either up or down and are only approximate values.
[3] Abhängig von Ausschnitt/Füllung | Depends on cut/centre

Flügel mit größeren Maßen sind bei einigen Modellen durch Verwendung von Querfriesen nach technischer Klärung möglich.

After technical clarification, sashes in larger sizes are possible for some models by using horizontal cross-panels.

Faltung Folding

Nach außen faltend | Folds outwards



Nach innen faltend | Folds inwards



Flügelaufteilung Sash distribution

2 Flügel | 2 sashes



3 Flügel | 3 sashes



4 Flügel | 4 sashes



4 Flügel | 4 sashes



8 Flügel | 8 sashes



Ausführungen mit gerader oder ungerader Anzahl sind möglich.

Even or odd numbered versions are possible.

ROB Ladenführungen ROB shutter guides

Beschläge für Faltschiebeläden max. 20 kg/Flügel

Fittings for folding sliding shutters max. 20 kg/sash

Oben | Top

Typ A
Type A



Typ B
Type B



Unten | Bottom

Typ 1
Type 1



Typ 2
Type 2



Typ 3
Type 3



Typ 4
Type 4



ROB Laufwerke und Zubehör
ROB running mechanisms and accessories

Laufschienen | Rails



Beschläge oben | Fittings, top



Laufwerk
Running mechanism



Laufwerk Mitte
Running mechanism, centre



Drehlager
Pivot bearing



Zugfalle
Pull catch



Schubriegel
Lock bolt

Beschläge unten | Fittings, bottom



Laufwerk
Running mechanism



Laufwerk Mitte
Running mechanism, centre



Drehlager
Pivot bearing



Scharnier
Hinge



Scharnier EHRET
EHRET hinge

Hawa Ladenführungen Hawa shutter guides

Beschläge für Faltschiebeläden max. 20 kg/Flügel
Fittings for folding sliding shutters, max. 20 kg/sash

Oben | Top

Typ A
Type A37



Typ B
Type B



Unten | Bottom

Typ 1
Type 1



Typ 2
Type 2



Die Führungsschienen sind nicht in der Achse der Laufschienen montiert.
The guide rails are not installed in alignment with the rails.

Oben | Top

Typ C
Type C



Unten | Bottom

Typ 3
Type 3



Typ 4
Type 4



Hawa Laufwerke und Zubehör

Hawa running mechanisms and accessories

Beschläge oben | Fittings, top



Drehlager
Pivot bearing



Laufwerk Mitte
Running mechanism, centre



Laufwerk
Running mechanism



Zugfalle
Pull catch

Beschläge unten | Fittings, bottom



Drehlager
Pivot bearing



Laufwerk Mitte
Running mechanism, centre



Laufwerk
Running mechanism



Scharnier
Hinge

Hawa Zug- und Schnappfalle
Hawa pull and snap catches



MoveOn Elektro-Faltschiebeladen
MoveOn electric folding/sliding shutter

Modelle Models

MATRICO

SL

SUN-R75

VARIO-SL

Weitere Modelle auf Anfrage. | Additional models on request.

Maximalmaße Maximum dimensions

Elektrofaltschiebeladen
Electric folding/sliding shutter

Rahmen Frame	**Füllung** Centre	**Modellname** Model name	**Breite min.** [1] Width min. [1]	**Breite max.** [1] Width max. [1]	**Höhe max.** [1] Height max. [1]	**mit Schraublamelle** with screw slat	**Gewicht kg/** m² [2] Weight kg/m² [2]
R75	JS	JS	400	600	2500		10
	MS	MS	400	600	2500		10
	PARIS	PARIS	400	600	2500	✓	9
	SL	SL-R75	400	600	2500	✓	10
	SUN L54	SUN-R75	400	600	2500	✓	10
AR75	PL	PL	400	600	2500		10
	PL	PL-LO	400	600	2500		10
TZR75	TIZO	TIZO	400	600	2500		17
	TSW	TSW	400	600	2500		17
	TZ/TZO	TZ/TZO	400	600	2500		16
SL12	PL	PLANO	300	600	2500		10
	PL-LO	VARIO	300	600	2500		10

[1] Alle Maße in mm | All dimensions in mm
[2] Alle Gewichte werden auf- oder abgerundet und sind nur Circa-Werte. | All weights are rounded either up or down and are only approximate values.

Flügel mit größeren oder kleineren Maßen sind bei einigen Modellen nach technischer Klärung möglich. Andere Modelle können nach Absprache und technischer Klärung evtl. realisiert werden.

Larger or smaller sashes can be used with some models providing technical issues have been clarified. Different models are possible upon consultation and clarification of all technical issues.

Flügelaufteilung und -faltung
Sash distribution and folding

2 Flügel: (optimal bei Lichtmaß 1080 – 1480 mm)
2 sashes: (optimal at a clear dimension of 1080 – 1480 mm)



4 Flügel: (optimal bei Lichtmaß 2025 – 2825 mm)
4 sashes: (optimal at a clear dimension of 2025 – 2825 mm)



6 Flügel: (optimal bei Lichtmaß 2970 – 4170 mm)
6 sashes: (optimal at a clear dimension of 2970 – 4170 mm)



Ausführung nur in gerader Anzahl Flügel. Läden können entweder links oder rechts angeschlagen werden.

Even or odd numbered versions are possible. Shutters can be hinged left or right.

Nach außen faltend | Folds inwards



Ladenführungen Montage in der Leibung
Shutter guides Installation in the reveal

Vertikalschnitt
Vertical section



Systemschnitt (Paket-Vermaßung)
System section (package dimensioning)



Horizontalschnitt
Horizontal section



Ladenführungen Montage aufgesetzt
Shutter guides Surface mounted

Vertikalschnitt
Vertical section



Systemschnitt (Paket-Vermaßung)
System section (package dimensioning)



Horizontalschnitt
Horizontal section



Laufwerke und Zubehör
Running mechanisms and accessories

Profile
Profiles



Führungsprofil oben
Guide profile top



Führungsprofil unten
Guide profile bottom



Koppelungsprofil
Coupling profile

Beschläge oben
Fittings, top



Führung fest
Fixed guide



Laufwagen Einerflügel
Carriage single sash



Laufwagen Doppelflügel (4 und 6 Flügel)
Carriage
Double sash
(4 and 6 sashes)



Koppelungsprofil
Coupling profile



Koppelungsprofil Laufwagen (4 und 6 Flügel)
Coupling profile carriage
(4 and 6 sashes)



Anschlag
Stop

Beschläge unten
Fittings, bottom



Führung fest mit Anschlag
Fixed guide with stop



Laufwagen Einerflügel
Carriage single sash



Laufwagen Doppelflügel (4 und 6 Flügel)
Carriage
Double sash
(4 and 6 sashes)



Koppelungsprofil
Coupling profile



Koppelungsprofil Laufwagen (4 und 6 Flügel)
Coupling profile carriage
(4 and 6 sashes)

MoveOn Geprüfte Qualität
MoveOn quality tested

IFT Windlast geprüft, Kl. 5 nach EN 13659
IFT Wind load tested, class 5 acc. to EN 13659

Nachweis
Widerstand gegen Windlast
Prüfbericht 13-000397-PR01 (PB-E01-0203-de-01)

ROSENHEIM

Auftraggeber **EHRET GmbH**
Bahnhofstraße 14-18
77972 Mahlberg
Deutschland

Produkt/Bauteil: Faltschiebe-Laden sechsflügelig, geführt
Bezeichnung: MoveOn
Rahmenmaterial: Aluminiumprofile
Füllung: Fensterladen mit einem Flügelgewicht von 25 kg
Flügelabmessungen: 800 mm x 2500 mm
Gesamtabmessungen: 5350 mm x 2600 mm
Besonderheiten: Elektrischer Antrieb

Grundlagen
EN 13659:2009-01 Abschlüsse außen und Außenjalousien - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
EN 1932:2001-08 Abschlüsse und Markisen - Widerstand gegen Windlast Prüfverfahren und Nachweiskriterien

Darstellung

Ergebnis
Widerstand gegen Windlast – EN 13659, Abschnitt 4
Klasse 5
p_N = 270 Pa, p_S = 400 Pa
Widerstand gegen Windlast in eingefahrener Position
0° gegen den Flügelanschlag
F_s = 810 N
keine Einschränkung der Funktion
180° gegen den Flügelanschlag
F_s = 810 N
keine Einschränkung der Funktion

Dynamische Windlast bis 35m/s (126 km/h)
Dynamic wind load up to 35m/s (126 km/h)

Nachweis
Widerstand gegen dynamische Windlast
Prüfbericht 13-000397-PR02 (PB-E01-02-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber **EHRET GmbH**
Bahnhofstraße 14-18
77972 Mahlberg
Deutschland

Produkt/Bauteil: Faltschiebe-Laden sechsflügelig, geführt
Bezeichnung: MoveOn
Rahmenmaterial: Aluminiumprofile
Füllung: Fensterladen mit einem Flügelgewicht von 25 kg
Flügelabmessungen: 800 mm x 2500 mm
Gesamtabmessungen: 5350 mm x 2600 mm
Besonderheiten: Elektrischer Antrieb

Grundlagen
ift Hausverfahren Widerstand gegen dynamische Windlast

Darstellung

Ergebnisse
Widerstandsfähigkeit bei dynamischer Windlast
Anströmwinkel 90°, Laden geschlossen
kein Versagen bis
35 m/s (ca. 126 km/h) *
Anströmwinkel 0° und 180°, Laden geöffnet
kein Versagen bis
35 m/s (ca. 126 km/h) *
* max. Windgeschwindigkeit der Prüfeinrichtung

EHRET zertifiziert nach ISO und OHSAS
EHRET certified acc. to ISO and OHSAS

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG
bescheinigt, dass die Firma
EHRET GmbH
D-77972 Mahlberg

EHRET Fensterläden aus Aluminium

mit der Niederlassung in:
D-77955 Ettenheim

für den Geltungsbereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Fensterläden aus Aluminium

ein Managementsystem eingeführt hat und anwendet nach:

ISO 9001:2008	**Qualitätsmanagement**	
ISO 14001:2004	**Umweltmanagement**	
OHSAS 18001:2007	**Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement**	
	ISO 9001	ISO 14001 OHSAS 18001
Registriernummer:	13-221-082	13-221-526 13-221-825
Erstzertifizierung:	19.07.2013	19.07.2013 19.07.2013
Gültig bis:	18.07.2016	18.07.2016 18.07.2016

Die Anforderungen an Material und Mechanik steigen stetig. Entsprechend wurde der Elektrofaltschiebladen „MoveOn“ so konzipiert, dass dieser extremen Witterungsbedingungen (Orkanwindstärke, Bft 12) standhält.

Zudem ist EHRET nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und OHSAS 18001 (Sicherheit) zertifiziert.

The demands on materials and mechanics are constantly increasing. Subsequently, the “MoveOn” electric folding sliding shutters have been designed to withstand extreme weather conditions (hurricane strength winds, force 12).

Moreover, EHRET is certified in accordance with ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environment) and OHSAS 18001 (safety).

Amtsgericht, Oranienburg (DE) | Mod.: VARIO

Farben und Dekore Colours and decorative finishes

4000 Farben – Unendliche Möglichkeiten

Farben spielen in der Welt der Fensterläden eine ganz besondere Rolle. Farben wecken Emotionen und Assoziationen, sie geben dem Gebäude zusätzlich zu den Formen einen unverkennbaren Charakter. Zur Auswahl stehen über 4000 Farben.

Dank genormten Farbsystemen (RAL, NCS, VSR) kann sichergestellt werden, dass die Fensterläden auf andere Elemente der Fassade farblich perfekt abgestimmt werden können – oder anders herum.

4000 colours – unlimited possibilities

Colour plays an important role in the world of shutters. Colours evoke certain emotions and associations and, together with the shapes, give the building a unique character. Choose from a range of over 4000 colours.

Standardised colour systems (RAL, NCS, VSR) enable the shutters to be perfectly colour-matched to other elements of the façade and vice versa.

Dekore – Natürlich schön

Verschiedene Strukturen, Farben und Formen ermöglichen eine individuelle und perfekte Einpassung in die Umgebung. Verblüffend echt und natürlich wirken die Holz-, Rost- und Stein-Varianten, bei denen die Natur als Inspirationsquelle gedient hat. Wie bei natürlichen Produkten ist jede Dekorbeschichtung ein Unikat.

Durch diese spezielle Oberflächenbeschichtung sind dem Einsatzbereich keine Grenzen gesetzt.

Finishes – naturally beautiful

A variety of structures, colours and shapes enable individual and perfect integration into the surroundings. The wood, rust and stone finishes are amazingly authentic and natural-looking, inspired by nature itself. Typical for natural products, each finish is unique.

There are no limits to the scope of these special surface finishes.

Individuelles Dekor – Einzigartig originell

Der neueste Trend in der Objektgestaltung sind eigens gestaltete Fensterläden-Dekore. Neben Form und Farbe kann nun auch das Dekor individuell gestaltet werden. Phantasievolle Sujets lassen sich nahtlos in die Objektgestaltung einbinden und Fensterläden sind nicht mehr nur Sicht- und Sonnenschutz.

Mit den individualisierten Dekoren lässt sich beliebig gestalten. Minimalistische Formen, klare Geometrie oder verspielte Motive – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Individual finish – uniquely original

The latest trend in object design is self-designed shutter finishes. In addition to shape and colour, now even the finish can be given an individual design. Imaginative themes can be smoothly integrated into the design of the object turning the shutters into more than simply a privacy shield or protection against the sun.

With individualised finishes there are no limits to the design possibilities. Minimalistic shapes, clear lines or fun motifs – there are no limits to the imagination.

Wohnanlage, Heilbronn (DE) | Mod.: PL R48

Objektservice Object service

Erstklassige und ästhetische Bauwerke sind auch unser Ziel.

Mit unseren Sonnen- und Wetterschutzsystemen aus Aluminium haben wir die perfekten Produkte dazu. Unser breites Sortiment an Klapp-, Schiebe- und Faltschiebeläden eröffnet vielfältige Möglichkeiten, Ihr Objekt wirkungsvoll zu inszenieren.

Dabei wollen wir Ihnen mit dem EHRET Objektservice helfen. Basierend auf 40 Jahren Erfahrung, bieten wir eine Unterstützung, die Ihnen die Arbeit erleichtert.

First-class, aesthetic buildings are what we strive for.

Our aluminium sun and weather-potection systems are perfectly suited to your object. Our wide range of folding, sliding, and folding sliding shutters opens up diverse perspectives to show off your object to maximum effect.

We would like to provide assistance in this regard with our EHRET object service. Looking back on 40 years of experience, we can supply the support you need to make your work easier.

Objektberatung vor Ort

Damit Sie Ihr Bauvorhaben optimal steuern können, müssen Sie nicht unzählige Spezialisten kennen lernen. Wenden Sie sich einfach an Ihren EHRET-Objektaußendienst. Er ist Ihr zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um die EHRET Sonnenschutzsysteme.

Object consulting on site

To ensure that you have optimal control over your building project, you will not have to get to know countless different specialists. Simply contact your EHRET object field services. They are your central contact for everything you need to know about EHRET sun protection systems.

Entwicklung und Projektierung

Der Ehret-Projektmanager entwickelt gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen für Ihr Bauprojekt, koordiniert die Arbeit mit entsprechenden Experten der EHRET GmbH und trägt somit zu einem rundum optimalen Gesamtergebnis bei.

Development and planning

The Ehret project manager collaborates with you to develop individual solutions for your building project and coordinates the work with the respective experts at EHRET GmbH, thus contributing to producing the best overall result in all aspects.

Technische Unterstützung bei Projektabwicklung, Montage und Service

Wenn ein Handgriff mal noch nicht ganz klar ist oder während der Verarbeitung unerwartete Schwierigkeiten auftauchen, hilft der EHRET-Servicetechniker. Als qualifizierter technischer Ansprechpartner unterstützt er Sie bei der richtigen Anwendung der EHRET-Produkte.

Technical support during project handling, installation and service

If a certain procedure is not quite clear or if unexpected difficulties crop up during processing, the EHRET service technician is there to help. As a qualified technical contact person, he is there to provide assistance in the correct application of EHRET products.

EHRET GmbH
Fensterläden aus Aluminium
Aluminium Shutters

Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. +49(0)78 22/439-0
Fax +49(0)78 22/439-116
www.ehret.com

Made in Germany

© 09.2013 EHRET GmbH | DE/EN 928.1 | Technische Änderungen vorbehalten | Subject to technical modifications